



用于舞台卷筒的 电缆选型




为剧院中的卷筒应用寻找到合适的电缆一直是一项挑战，即使对我们来说也是如此！这也是 Conductix-Wampfler 现在提供一系列专用于舞台技术市场的电缆的原因。

Conductix-Wampfler 拥有专为剧院设计的一系列电缆卷盘，并可通过 DMX、以太网或光纤进行电力或数据的传输，我们还提供最先进的电源和数据的电缆组合，以此优化卷盘的数量。



CONDUCTIX
wampfler



主要特征

- 黑色包材
 - 无卤素
 - 阻燃剂
- 专为卷盘应用而设计

电缆卷盘

		导体数量和横截面 [mm ²]	外径-Ø min./max [mm]	Cu-大致 数量 [kg/km]	大致 重量 [kg/km]	拉伸载荷 [N]	电压	最小弯曲 半径 [x Ø]	类型 ¹⁾
电源 ▼		5G2,5	11.8-13.0	135	230	312	0.6/1kV	6	RXP
		18G2,5	18.5-20.5	451	679	1125	0.6/1kV	6	RXP
		24G2,5	21.2-23.6	616	860	1500	0.6/1kV	6	RXP
		36G2,5	26.9-29.7	930	1320	2250	0.6/1kV	6	RXP
		5G4	13.1-14.5	200	318	500	0.6/1kV	6	RXP
		14G4	22.3-25.3	579	820	1400	0.6/1kV	6	RXP
		20G4	24.3-25.9	768	1100	1600	0.6/1kV	6	RXP
		5G6	15.9-17.4	317	435	750	0.6/1kV	6	RXP
		5G10	18.5-20.5	528	704	1250	0.6/1kV	6	RXP
		5G16	21.8-24.2	816	1067	2000	0.6/1kV	6	RXP
数据 ▼	DMX	4 x(2x1) C	14.4-15.0	111	253	300	300/500V	6	RXP-D
		2x(4x2xAWG26AWG)CAT6+2x(2x0,34)DMX	17.7-19.5	1049	0332	1700	90V	7.5	RXP-D
	以太网	4x2xAWG 26 (Cat6)	8.2-9.1	32	80	200	90V	10	RXP-D
	光纤	F012 G 50/125µ OM3 ²⁾	13.0-15.0	-	170	500	-	10	TXP-D
电源和数据* ▼		13G4+2x(4x2xAWG26) (Cat6A)	24,0-25,0	563	890	1040	450/750V	6	RXP-D
		13G4+ 2x(2x1)C	22,9-24,9	575	955	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
		18G4+2x(4x(2xAWG26))C CAT6	30,2-31,8	790	1270	1080	0,6/1 kV	7,5	RXP-D
		21G2,5+(4x(2xAWG26))C CAT6+(2x0,34)PB	25,0-27,0	571	958	787	0,6/1 kV	7,5	RP-D
		5G6 + 2x(2x1)C	24,4-27,0	345	790	1500	450/750V	6	RXP-D
		5G6+2x(4x(2xAWG26))C CAT6	23,5-25,9	351	741	2200	300/500V	7,5	RXP-D
		5G16+2x(4x(2xAWG26))C CAT6	26,4-29,1	831	1,21	1600	300/500V	7,5	RXP-D
		13G6+2x(4x(2xAWG26))C CAT6	26,9-28,0	813	1181	1560	450/750V	7,5	RXP-D
		13G6 + 2x(2x1)C	28,4-31,4	838	1266	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
		18G6+2x(4x(2xAWG26))C CAT7	28,5-31,5	1030	1590	1620	300/500V	7,5	RP-D
		13G10+2x(4x(2xAWG26))	32,0-33,6	1311	1760	2600	300/500V	7,5	RXP-D
		17G6 + 2x(2x1)C	30,3-33,5	1070	1556	2000	0,6/1kV	6	RXP-D
		5G16 + 2x(2x1)C	27,6-28,6	823	1390	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
		5G2,5+2X(4X(2XAWG26))C CAT5E	18,3-20,3	183	400	250	300/500V 90 V (Data)	7,5	RP-D
		5G6+6G50/125µ	25,5-27,3	288	800	600	300/500V	7,5	RP-D
		13G6+6G50/125µ OM 3	24,5-26,5	748	1070	1560	300/500V	7,5	RP-D
		5G16+2x1+6F0/125µ OM3	28,0-29,5	787	1110	1600	300/500V	7,5	RP-D
*(DMX、以太网 光纤)		交货时间和最小起订量							
		首选系列，短期交货							

¹⁾ 查看我们的电缆目录了解更多技术细节

²⁾ 50/125 µ 可应要求提供

传输速率

Cat5e = 100 MB/s
Cat6A = 1Gb/s